

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 IC100 (2 - 100 luksi) krēslas slēdzis

CCT15482

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Twilight switch
Ierīces īsais nosaukums	IC100
Papildus aksesuāri / aprīkojums	twilight sensor āra
Load type	kvēlspuldze 2600 W halogēna lampa 2600 W non-corrected fluorescent tube 2300 VA serial-compensated fluorescent tube 2300 VA paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze 730 VA 80 µF) kompaktā dienasgaismas spuldze 170 W < 2 W LED lampa 30 W > 2 W LED lampa 200 W

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Building
Number of channels	1
Maximum power consumption in W	0,5 W stand by
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10 % -15 % atbilstoši 50/60 Hz
Maximum switching current	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Minimum switching current	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvada veids	Dry contact
Accuracy	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontaktlīdzdas tips	1 NO
Time delay	20 s on 80 s off
Regulējama gaismas intensitāte	2...100 lukss
Connections - terminals	1 x 2,5 mm ² skrūvju spaiļes ciets vai elastīgs ar uznavu 2 x 0,5...2,5 mm ² skrūvju spaiļes ciets vai elastīgs
Mounting support	TH35 DIN sliede EN 60715
Augstums	85,5 mm
Platums	18 mm
Dziļums	67 mm

Neto svars	111 g
Pārsprieguma kategorija	Class 3
Marķējums	CE
Vadības veids	By brightness detection

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relative humidity	90 %, nekondensējošs
IP degree of protection	IP20 IP55 (sensor)
Standarti	EN 60669-2-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	161,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,97 kg
3. iepakojuma augstums	80 cm

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība [RoHS/REACH](#)

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Atbilst izņēmumiem

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.

Vides Informācijas Publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Weee

Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Cirkularitātes Profils

[Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu](#)